

Relé SOLANO légfűgönyhöz, több külső periféria esetén típus S-ECM

Relédoboz **SOLANO** légfűgönyhöz, abban az esetben **kötelező tartozék**, ha a szabályzó egységen kívül más periféria/terepi eszköz (pl. ajtónyitás érzékelő, szabályzó szelep, stb.) is telepítésre kerül. A kiegészítőként szállított modul lehetővé teszi az **S-TOUCH** vezérlővel való kapcsolatot és a **SOLANO SYSTEM**-mel való integrációt

Alkalmazási terület

- **SOLANO EASY, SOLANO DESIGN** és **SOLANO INDUSTRY** légfűgönyökhöz

Műszaki jellemzők

- Integráció a **SOLANO SYSTEM**-hez
- Épületfelügyeleti (BMS) kommunikáció (MODBUS RTU)
- Üzem módok
 - K1 program – az ajtónyitás érzékelőtől vagy termosztáttól érkező jel vezérli a légfűgöny indítását
 - K2 program – az ajtónyitás érzékelőtől érkező jel a légfűgöny indítását és a termosztáttól érkező jel a fűtést/szelepet vezérli
- Csatlakoztatás az **S-DS-MAG / S-DS-MEC** ajtónyitás érzékelőhöz
- Csatlakozás az **S-C / S-TOUCH** vezérlőhöz
- **MASTER-SLAVE** kapcsolati lehetőség
- Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatási lehetőség (PT-1000)

Műszaki adattáblázat

Alkalmazási hőmérséklettartomány	-10 ÷ 60 [o C]
IP	54
Telepítés	Fali
Max. kábelkeresztmetszet	2,5 mm ²
Tömeg	0,75 kg
Szín	Világosszürke

Figyelmeztetés

- Telepítés előtt húzza ki a tápegységet az S-ECM-ből
- Csak beltéri telepítésre
- A beérkező vezérlőjel kábelnél árnyékolt kábel használata kötelező
- A beérkező vezérlőjel csak szakember által kerülhet megtervezésre/megadásra