

- Falba építhető
- Kör keresztmetszet
- Alumínium
- Alumínium színű



Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból típus BLR-0-R

Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból, levegő beszívásra vagy elszívásra fix zsalulevelekkel.

Szabad keresztmetszeti felület 65-70%

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző rendszerekben

Anyaga

- Alumínium

Színe

- Natúr alumínium színű

Kivitel

- Préselt alumínium zsalu kör keresztmetszetű légcsatorna csatlakozóval
- Rovarvédő háló a zsalu hátoldalán

Beépítés

- Kör keresztmetszetű légcsatornába, vagy kör alakú falnyílásba építhető


Kírási szöveg minta

- Kör keresztmetszetű esővédő rács alumíniumból, levegő beszívásra vagy elszívásra fix zsalulevelekkel.
- Natúr alumínium színű frontlap
- **Cairox** típus **BLR-0-R**

Rendelési példa

BLR-0-R, 250

- **BLR-0-R** = Rács típusa
- **250** = Csatlakozó átmérő



Geometriai méretek				
BLR-0-R	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187/207*	45
200	200	197	226/246*	45
250	250	248	276/296*	55
315	315	313	343/363*	55

*méret függvényében a rendelkezésre álló méretsorozatnál

Gyorskiválasztó táblázat															
Q	Ø	100		125		150 / 160		180		200		250		315	
		in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	
40	Ps		8	12											
60			20	28	2	10									
80			35	48	12	18	1	8							
100			52	>50	17	29	8	14	4	7					
125					25	40	13	18	7	12	2	4			
200							34	46	18	28	14	19	1	6	
300											30	40	13	17	4
400													30	30	13
500													38	45	17
600													50	>50	26

Jelmagyarázat

- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Type = a rács csatlakozó mérete, mm-ben
- in/out = légáramlás iránya, beszívás vagy elszívás

Gyorskiválasztó táblázat

