



- Sávbefúvók
- Alumínium
- Fehér, RAL 9016 vagy natúr alumínium színű

Kiegészítők**AKM-P**

Csatlakozó doboz AKM sávbefúvókhoz

AKM sávbefúvók

AKM típusú sávbefúvók alumíniumból, állítható lamellákkal. A légáramlás iránya kiválóan változtatható és szabályozható a résenként lamellasorokkal. AKM-G típus légmennyiség szabályzó nélkül, AKM-F típus légmennyiség szabályzóval felszerelt.

Alkalmazási terület:

- Befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben
- A sávbefúvó kialakításának köszönhetően a légáramlás iránya tökéletesen beállítható és lehet vízszintes vagy függőleges irányú is
- Bármilyen hosszban rendelhető

Anyaga:

- Sávbefúvó anyaga extrudált alumínium
- Lamellák fekete színű alumíniumból vagy polipropilénből

Színe:

- Fehér RAL9016, vagy natúr (anodizált alumínium) színű (megrendeléskor megadandó)
- Kérésre bármely színben rendelhető (feláras)

Kivitel:

- Az AKM típusú sávbefúvók látható csavar nélkül szerelhetők
- Standardként 4-soros kivitelig készülnek (kérésre 6 sorig), mely által bárhol alkalmazhatók
- Javasolt beépítési magasság: 2,6 - 6 méter között

Beépítés:

- Mennyezeti vagy oldalfali beépítésre

Tartozékok, kiegészítők (opcionális):

- Csatlakozó doboz szigetelés nélkül, AKM-P (8)
- Csatlakozó doboz szigeteléssel, AKM-P (7)
- 90°-os sarok elem, AKM K90
- Soroló elem sávbefúvóhoz, AKM-CON

Rendelési példa:**AKM-F2, 1200**

- **AKM-G** = Sávbefúvó légmennyiség szabályzó nélkül
- **AKM-F** = Légmennyiség szabályzóval
- **2** = Rések száma
- **1200** = Sávbefúvó hossza

Geometriai méretek

