



## Hidegre zsugorodó ragasztószalag alu fóliával típus ASB

Nagy teherbírású, önvulkanizáló, hidegre zsugorodó, 3 rétegű ragasztószalag, 50, 75 vagy 100 mm szélességben, 15 méteres tekercsben, alumínium borítással.

### Alkalmazási terület

- Kültérben és beltérben egyaránt használható minden fajta légcsatorna rendszer légtömör tömítésére. Hosszantartó nedvességállóság, légtömör zárás az időjárási hatásokkal szemben.
- A legjobb hatásfok elérése érdekében a felületnek tisztának és pormentesnek kell lennie, mentes nedvességtől és minden egyéb szennyeződéstől
- Porózus vagy törékeny felületeken elő-kezelés szükséges
- Tárolása nedvességtől távol, jól szellőző helyiségben, max. 30 °C hőmérsékleten

### Anyaga

- Öntapadó ragasztószalag alumínium borítással
- Hőállóság -20 °C > +70 °C között
- Minimum alkalmazhatósági hőmérséklet: 0 °C

### Kivitel

- 3 réteg: viszkoelasztikus butil tapadó felület polietilén bevonattal, és egy eltávolítható papír csík a ragasztós oldalon
- Teherhordó réteg: alumínium 5/100 mm
- Öntapadó típus: butil gumi 1 mm
- Adhézió: 4 N/cm 90°-os szögben 100 mm/mn acélon
- Áramlási ellenállás:  
< 3 mm 5°C-nál  
< 3mm 70°C-nál
- Hőállóság:  
-30°C-tól +80°C-ig (tartós üzemi hőmérséklet)  
+5°C +40°C (alkalmazási hőmérséklet)
- Levegő nyomása: max. 3500 Pa
- Tűzállóság: M1 osztály
- Tekercsenkénti hossz: 15 m
- Szín: natúr alumínium

**Kiírási szöveg minta**

- A légszűrő hálózatok légtömörre tömíthetők a hidegre zsugorodó, 3 rétegű tömítőszalaggal. Viszkoelasztikus butil öntapadó réteggel, polietilén bevonattal és eltávolítható papír csikkal a ragasztós felületen. Tűzállósági osztály: M1. Tartós üzemi hőmérséklet: -30 °C és +80 °C között.
- **ATC** típus **ASB**