



OctoPLUS osztódoboz oldalsó old. légcsatorna csatlakozó idom típus OP MSC

Az oldalsó csatlakozó idomot a lakásszellőztető friss és használt levegő légcsatornájához és az osztódoboz között átmenet csatlakoztatására használják. Úgy tervezték, hogy az osztódoboz mindkét oldalán lévő ovális nyílásba könnyedén rögzíthető legyen egy 3x75-ös modul helyett. A csatlakozó csonk nem használt átmérő részét, amelynek mérete kisebb vagy nagyobb, mint a csatlakozó csőé, le kell vágni.

Alkalmazási terület

- Az osztódoboz két oldalán lévő ovális nyílásba rögzítendő, a 3x75-ös modul helyett
- 125 mm-es és 160 mm-es csövek csatlakoztatására tervezték
- Lehetőség van spirálkorcolt csövek vagy flexibilis előre szigetelt csövek (pl. Sonoflex), valamint egyéb, a spirálkorcolt csövekkel kompatibilis átméretű csövekkel való csatlakoztatásra

Kivétel

- A tömítések biztosítják a szoros és merev csatlakozást
- A legmagasabb légtömörésgé osztály - ATC1 az EN 17192 szabvány szerint

Geometriai méretek

M é r e t e k (mm)				Anyaga	Súly (gr)
A	B	C	D		
284	160	216	125	Polipropilén	305

