



Szigetelt 45°-os könyök típus OP ISDB

45°-os szigetelt légtechnikai könyök OctoPLUS csatornahálózathoz. Az idom nagyobb mennyiségű levegő átvitelére alkalmas a lakásszellőztető egység és a befűvő/elszívó elemek, valamint a légkezelő és az osztódobozok között. A csövek könnyű és tartós, magas hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező anyagból készülnek - expandált polisztirol (EPS) - hozzáadott grafit, amely ellenáll a gombáknak, penészeknek és baktériumoknak.

Kivitel

- 3 méret nagyságban kapható - NA125, NA160 és NA200 mm
- Sima belső fal -> alacsony nyomásvesztés
- Alacsony hővezető képesség - $\lambda=0,029$ W/mK
- 100%-ban kompatibilis az OctoPLUS rendszerrel és a szabványos szellőzőberendezésekkel
- Két 45°-os idom összekapcsolható egy 90°-os idomhoz
- Legmagasabb légtömörégi osztály ATC1 (EN 17192)

Műszaki adattáblázat

Típus	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Anyaga
OP ISDB 125	125	159	EPS
OP ISDB 160	160	194	EPS
OP ISDB 200	200	234	EPS